

MGS 24VDC 40W Externes Netzteil

24VDC Netzteilmodul




BESCHREIBUNG

Bacharachs externe Stromversorgung für alle 24-V-Gasdetektoren oder -regler der MGS-400-Serie wie MGS-402, MGS-408, MGS-410, MGS-450 und MGS460. Das 24-V-Netzteil bietet erhöhte elektrische Sicherheit mit einem soliden Gehäuse, das einfach anzuschließen ist. Das Netzteil ist universell einsetzbar und bietet einen breiten Versorgungsspannungsbereich (85 bis 264 VAC), sodass es mit den meisten Anwendungen kompatibel ist.

SPEZIFIKATIONEN	BESCHREIBUNG
Einstufung	IP65
Betriebstemperatur	-30 - 40°C (-22 - 104 °F)
Leistung	EINGANG: 85 - 264 VAC / 50 - 60 Hz, AUSGANG: 24 VDC (1,67 A)
Leistungsaufnahme	Klemmenblock oder RJ45 (Power Over Modbus)
Größe (B × H × T) Ungefähr	166 × 83.8 × 59mm (6.54 × 3.30 × 2.32")
Gewicht ungefähr	395 g (0.871 lbs)
Kabeleinführungen	Stopfbuchsenstecker
Zulassungen	CE, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EC EMC-Richtlinie 2014/30/EC: Emissionsnormen EN55022(CISPR22) Class B und EN61000-3-2,3; Fachgrundnorm Störfestigkeit: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 und EN55024, Schwerindustrie Level Kriterien A WEEE-Richtlinie 2012/19/EC RoHS-Richtlinie 2011/65/EC

TEILNUMMERN	BESCHREIBUNG
1100-1089	24VDC Netzteilmodul

Eingänge
85- 264 VAC



Ausgänge
24 VDC

IM Environmental Equipment Germany GmbH
In der Klinge 5/2 | 74078 Heilbronn | Germany
Tel.: +49 7131 200064 | Fax: +49 7131 200066
info@imgmbh.de | www.im-gasanalysis.com

